

GLOSSAIRE COUVERTURE

L'équipe BAMBOU SAS se tient à votre disposition pour vous aider à étudier ses devis détaillés, la mise en œuvre proposée et à découvrir l'ensemble des matériaux dans ses locaux.

▣ Abattant Partie mobile d'un châssis de toit ouvrant pivotant sur 2 taurillons et coussinets,

▣ About Partie basse de la garniture de rive en terre cuite

▣ About à volute Comme l'about simple mais représentant un volute

▣ About d'arêtier Pièce en terre cuite placée à l'extrémité basse des arêtiers.

▣ About porte-poinçon Pièce d'about en terre cuite sur un faîtage

▣ Abside Portion de comble circulaire au-dessus du chœur d'une Eglise réunissant généralement deux plans carrés.

▣ Agrafe (bande d') (voir [bande](#))

▣ Agrafure Assemblage transversal de deux feuilles métalliques composé de 2 pièces dont l'une "femelle" est rabattue par-dessus et l'autre "mâle" est rabattue par dessous.

▣ Aisselier Pièce oblique constituant une liaison supplémentaire entre le faux entrain et l'arbalétrier ou la jambe de force.

▣ Ancelle (voir [Bandeau](#))

▣ Antefixe Pièce en terre cuite pour réunir deux rives se rencontrant au faîte

▣ Appareillage Préparation et choix des matériaux destinés à l'approvisionnement d'un chantier de couverture.

GLOSSAIRE COUVERTURE

L'équipe BAMBOU SAS se tient à votre disposition pour vous aider à étudier ses devis détaillés, la mise en œuvre proposée et à découvrir l'ensemble des matériaux dans ses locaux.

▣ Appentis	comble à un seul versant
▣ Approche	Ardoises taillées se posant à coté de l'arêtier
▣ Arbalétrier	Elément de ferme portant les pannes
▣ Ardoise de remplissage	Ardoise étroite rectangulaire posée en raccordement d'un ouvrage de coupe avec le plan carré.
▣ Arête de bris	(voir ligne de bris)
▣ Arêtière	Première ardoise biaise d'un arêtier
▣ Astragale (bande d')	(voir bande)
▣ Bague de collier	Ouvrage estampé, soudé, autour d'un tuyau de descente pluviale en zinc pour l'empêcher de glisser verticalement dans ses supports
▣ Bague saillante	Jonction à développement carré destinée à réunir les différents éléments.
▣ Bailler à l'égout	Soulèvement de l'ardoise de premier rang à l'égout lorsque l'épaisseur de la chanlatte est insuffisante
▣ Bande à noquets bande sous tranchis	Bande comportant un relevé et une pince sur le dessus, placée sous les ardoises en rive pour conduire l'eau directement à l'égout

GLOSSAIRE COUVERTURE

L'équipe BAMBOU SAS se tient à votre disposition pour vous aider à étudier ses devis détaillés, la mise en œuvre proposée et à découvrir l'ensemble des matériaux dans ses locaux.

▣ Bande à rabattre ou d'encadrement

Employée généralement dans les couvertures en zinc pour la fixation de jouées, d'abord clouée, elle est ensuite rabattue à la batte.

▣ Bandeau

Bande horizontale mince en saillie

▣ Bande d'agrafe

Feuille métallique de 0,10 m de large et de 0,20 à 0,50 de longueur, et clouée dans le bois ou fixée par tamponnage, elle est destinée à retenir la bande de recouvrement d'égout, d'entablement,

▣ Bande d'astragale

Bande de filet moulurée ou simplement ourlée utilisée dans les faîtages métalliques de couvertures et ardoises ou comme frise d'ornement sous les recouvrements en zinc des membrons.

▣ Bande de battelement

En couverture en ardoises ou tuiles, bande de zinc ou de plomb remplaçant un rang de rencontre ou un doublis.

▣ Bande de filet

Bande plate en zinc ou en plomb utilisée pour le raccordement du brisis et du terrasson, pour entourage de souche, les brisures des égouts retroussés en couverture ardoise, ou pour la protection des rives ou entourage de souche en couverture en tuile,

▣ Bande d'égout dite bande de larmier

Placée sous les gouttières pour cacher le larmier de la couverture en zinc et la gouttière ou le chéneau

▣ Bande de recouvrement

Pièce de zinc servant à couvrir le ravalement de Façade, les chaperons et couronnement de murs.

▣ Bande de rive à biseau

Sur une couverture métallique, bande placée à l'extérieur du tasseau de rive.

GLOSSAIRE COUVERTURE

L'équipe BAMBOU SAS se tient à votre disposition pour vous aider à étudier ses devis détaillés, la mise en œuvre proposée et à découvrir l'ensemble des matériaux dans ses locaux.

▣ Bande de rive à cheval

Sur une couverture métallique, bande se plaçant à cheval sur le relief de 0,04 à 0,06 de hauteur dont on a façonné la feuille de couverture au droit de la rive.

▣ Bande de solin à biseau et pince plate

dite bande de solin ordinaire, sur une couverture métallique destinée à protéger les reliefs placés le long d'un ouvrage en maçonnerie.

▣ Bandes de solin à ourlet rechassé

Dito

▣ Bardeau

Petites planchettes de bois fendues à la main utilisées en couverture, de 0,50 sur 8 à 15 cm; se font en chêne, châtaignier, mélèze, cèdre(Thuya plicata) etc... appelées également shingles, tavaillons, ancelles, shakes

bardeau d'assemblage :	bardeau de couverture cloué longueur 0,50 à 0,42.
bardeau de pose	bardeau posé et tenu par des lattes attachées et des pièces posées sur la couverture, longueur 0,75
bardeaux allongés	utilisés en forêt noire; long.0,7 à 1.00 - larg. 0,15 à 0,20.
bardeau à dos renforcé	long. 0,4 à 0,5, larg. 0,06 à 0,14 taillé en coin dans le sens de la largeur, (Forêt Noire).

GLOSSAIRE COUVERTURE

L'équipe BAMBOU SAS se tient à votre disposition pour vous aider à étudier ses devis détaillés, la mise en œuvre proposée et à découvrir l'ensemble des matériaux dans ses locaux.

bardeau imbriqué
découpé en écailles, en motifs décoratifs.

briquelette peu épaisse reposant sur les chevrons pour former hourdis.

▣ Bardelis

du vieux français, bardel, bardeau.

couverture économique en ardoise avec recouvrement latéral minimum façon d'arêtier en ardoise de pente inférieure à 35°
Rang d'ardoises ou de tuiles plates posées au raccordement d'une rive d'une couverture en tuile creuse avec un mur.

▣ Basculement

Ouvrage en maçonnerie ou en bois placé à l'égout sous la première tuile pour lui donner la même pente que les autres.

▣ Battellement

A l'égout au-dessus d'un chéneau, rang de doublis dans une couverture en tuiles plates placé sous le premier rang.

▣ Bavette

Feuille de plomb ou de zinc généralement posée devant une souche de cheminée ou au-dessous d'un châssis,

▣ Blochet

Pièce horizontale qui, dans une ferme à encuvement, relie la sablière à la jambe de force.

▣ Broche

Clou sans tête de grande longueur.

▣ Brocher

Placer sur le lattis les paquets de tuiles plates en quantité approximativement juste pour n'avoir plus qu'à couvrir sans transporter les tuiles ; se dit également pour les paquets d'ardoises.

▣ Bulbe

Dôme très convexe circulaire ou à pans en forme de toupie (Style

GLOSSAIRE COUVERTURE

L'équipe BAMBOU SAS se tient à votre disposition pour vous aider à étudier ses devis détaillés, la mise en œuvre proposée et à découvrir l'ensemble des matériaux dans ses locaux.

byzantin).

▣ Campanile

Généralement en dôme, parfois en tonnelle, coiffe une partie ajourée au-dessus d'un clocher ou d'un édifice.

▣ Canali

Ancienne tuile de dessus des romains, celle dessous étant le tégulae ou tégole.

▣ Chanlatte

Pièce de bois triangulaire ou trapézoïdale destinée à servir de support aux ardoises.

à gorge : destinée à garnir les angles du fond des chéneaux pour éviter la rupture du zinc
désigne dans l'Est de la France les gouttières pendantes

▣ Chapeau de gendarme

Outeau arrondi par faîtage rappelant l'ancien chapeau de gendarme.

▣ Chaperon

Tuile de couronnement d'un mur.

▣ Charrue ou cochonnet

Petit outil que le couvreur fabrique pour marquer les pureaux sur les combles coniques lors de couverture en ardoise.

▣ Châssis

Ouvrage métallique recouvrant une ouverture, composé, soit d'un dormant fixé sur le comble et d'une partie ouvrante, généralement vitrée appelée abattant, soit d'un dormant sans partie ouvrante.

▣ Châssis costière

Verrière d'éclairage posée en surélévation sur un toit.

▣ Châssis tabatière

Châssis avec abattant mobile

GLOSSAIRE COUVERTURE

L'équipe BAMBOU SAS se tient à votre disposition pour vous aider à étudier ses devis détaillés, la mise en œuvre proposée et à découvrir l'ensemble des matériaux dans ses locaux.

▣ Chatière

Ouverture destinée à ventiler les combles pour la bonne conservation de bois et éviter les condensations. Elles sont, soit en zinc, soit en terre cuite; servaient autrefois au passage des chats, mais maintenant ne permettent plus leur passage

▣ Chef

Les bords d'une ardoise s'appellent chefs.

▣ Chemise de garantie ou manchette de garantie

Pièce métallique située à tout emplacement où les conditions d'étanchéité doivent être particulièrement observées, généralement au droit des jonctions des bandes de recouvrement sous les bagues saillantes du membron.

▣ Chéneau à l'anglaise

Même ouvrage que la gouttière anglaise, mais le métal qui le compose au lieu de reposer directement sur les supports en fer comme la gouttière anglaise prend appui sur un fond en bois placé sur les supports. Cette disposition permet d'éviter les déformations qui pourraient se produire en cas de circulation.

▣ Chéneau à encaissement

Chéneau supporté par un encaissement en bois ou tout autre matériau épousant la forme qui prend appui directement soit sur la maçonnerie, soit sur la charpente.

▣ Chéneau encaissé

Chéneau placé entre deux versants de couverture ou entre un versant et un mur.

▣ Chevron

Pièce de bois disposée suivant la ligne de la plus grande pente du versant et portant le voligeage ou le lattis. Lorsque le chevron s'assemble en tête sur un arêtier, il s'appelle 'empannon'

▣ Chien assis

Lucarne dont le toit est à une seule pente directement opposée à celle du comble.

GLOSSAIRE COUVERTURE

L'équipe BAMBOU SAS se tient à votre disposition pour vous aider à étudier ses devis détaillés, la mise en œuvre proposée et à découvrir l'ensemble des matériaux dans ses locaux.

▣ Cimblot

Fil fixé au sommet et descendant le long d'un comble conique et portant une pointe à tracer pour les pureaux sur les combles coniques lors de couverture en ardoise.

▣ Clair

Espace vide entre le lattis.

▣ Couverture à claire-voie

Couverture dans laquelle les ardoises sont posées en lignes horizontales mais écartées l'une de l'autre de manière à conserver un recouvrement latéral de 6 à 8 cm, les rangs supérieurs chevauchant les rangs inférieurs comme pour la couverture à pureau entier ou se superposant par deux, comme dans la couverture à pureau développé.

▣ Couverture à claire-voie développée

S'apparente à la couverture à claire-voie et à pureau développé.

▣ Clairie

Couverture verticale (revêtement de murs jouées)

▣ Clin

Assemblage de bois qui se recouvrent l'un l'autre sur quelques centimètres et sont cloués.

▣ Clocher

Construction élevée au-dessus ou dans le voisinage d'une Eglise, pour les cloches.

▣ Clou à eau

Dans la couverture en ardoises, clou posé dans la zone mouillée de l'ardoise.

▣ Coffine (ardoise)

Ardoise convexe dans le sens de la largeur ou de la longueur.

▣ Coffine (tuile)

Tuile convexe transversalement dans le sens de la largeur

GLOSSAIRE COUVERTURE

L'équipe BAMBOU SAS se tient à votre disposition pour vous aider à étudier ses devis détaillés, la mise en œuvre proposée et à découvrir l'ensemble des matériaux dans ses locaux.

- ▣ Comble
Ensemble constitué par la charpente et la couverture.
- ▣ Contre-approche
En couverture ardoise, dernière des ardoises biaises d'un arêtier.
- ▣ Contre-fiche
Pièce oblique reportant sur le poinçon une partie de la charge de l'arbalétrier.
- ▣ Contre-fiche de contreventement
Élément de contreventement situé dans le plan vertical du faîtage ou d'une panne et qui relie la panne faîtière ou la panne au poinçon ou au pignon.
- ▣ Contre-fiche de Contretalon
Ouvrage métallique destiné à raccorder le larmier et le relief d'une feuille de zinc.
- ▣ Contre-fiche de Corne
Pli formé par les reliefs dans les angles supérieurs de feuille de tête dans la couverture en zinc.
- ▣ Corniche
Ouvrage mouluré continu couronnant un mur sur lequel il fait saillie.
- ▣ Cornier
Petite faîtière en terre cuite que l'on scelle sur les arêtiers.
- ▣ Cornières
Les angles droits d'une ardoise.
- ▣ Coulisseau plat
destiné à raccorder des revêtements de bandeaux horizontaux dont la

GLOSSAIRE COUVERTURE

L'équipe BAMBOU SAS se tient à votre disposition pour vous aider à étudier ses devis détaillés, la mise en œuvre proposée et à découvrir l'ensemble des matériaux dans ses locaux.

penne est sur la largeur, celle-ci étant inférieure à 0,40 m

▣ Coulisseau saillant

destiné à raccorder des recouvrements horizontaux de niveau ou de peu de pente, couronnement de mur ou entablement supérieur à 0,40 m de largeur.

▣ Couronnement

Partie haute d'un monument, d'une façade, d'un mur ou d'un ouvrage.

▣ Couverture

Clôture de la partie supérieure du bâtiment. Recouvrement de la partie supérieure des bâtiments destiné à la protéger contre les agents atmosphériques.

▣ Couverture au crochet

Les ardoises sont maintenues au lattis par leur chef de base au moyen d'un crochet.

▣ Couverture tiercée

Couverture où le tiers de la longueur de l'ardoise ou de la tuile est égale au pureau

▣ Couvre-joint

Ouvrage métallique placé à cheval sous le tasseau et le relief de la travée

▣ Couvre-joint d'arêtier

Ouvrage métallique placé à cheval sur l'arêtier

▣ Couvre-joint de faîtage

Ouvrage métallique placé à cheval sur le faîtage.

▣ Coyau

Petit chevron destiné à prolonger jusqu'au mur de goutte ou au-delà le chevonnage de la couverture à égout retroussé; par extension petits

GLOSSAIRE COUVERTURE

L'équipe BAMBOU SAS se tient à votre disposition pour vous aider à étudier ses devis détaillés, la mise en œuvre proposée et à découvrir l'ensemble des matériaux dans ses locaux.

chevrons coupés en sifflet pour modifier la pente.

▣ Crapaudine

Accessoire destiné à arrêter dans le chéneau ou la gouttière des déchets qui pourraient s'introduire à l'intérieur du tuyau de descente.

▣ Crête

Bourrelet triangulaire de mortier ou de plâtre formant jonction entre deux faîtières sans emboîtement posé sur embarrure.

▣ Crochet

à agrafe ou à pointe, en fer galvanisé cuivre ou acier inoxydable, sert à la fixation des ardoises.

▣ Crochet

Petit tenon saillant à sous-face du chef de tête des tuiles plates.

▣ Crochet de service

Crochet apparent sur la toiture, fixé à la charpente, sert à fixer les échelles pour les réparations

▣ Croisillon

Elément de contreventement situé dans le plan vertical de la panne faîtière et reliant celle-ci au sous-faîte.

▣ Crossette

Dans la couverture en tuile plate, courte ruellée s'amortissant à la verticale au devant d'un mur, longueur inférieure à 0,60 m.

▣ Croupe

Pan de couverture de forme généralement triangulaire limité latéralement par des arêtières et dans le bas par un égout.

▣ Croupe alsacienne

Petite croupe en tête d'un pignon dont les rives inférieures sont droites.

GLOSSAIRE COUVERTURE

L'équipe BAMBOU SAS se tient à votre disposition pour vous aider à étudier ses devis détaillés, la mise en œuvre proposée et à découvrir l'ensemble des matériaux dans ses locaux.

▣ Croupe normande

Plus importante que les précédentes, les rives inférieures sont biaises.

▣ Cuvette

Réceptacle pour réunir plusieurs tuyaux de descente en un seul ou pour couper une descente..

▣ Dauphin

Pièce spéciale coudée, généralement en fonte, constituant le pied du tuyau de descente

▣ Dechange

(voir [dessautage](#))

▣ Demi-tuile

Tuile de largeur moitié, utilisée pour les rives dans la pose à joints croisés; il y a un modèle allant à gauche, l'autre à droite.

▣ Dent de scie (toiture en) au Shed, ou Raikem

Comble constitué par la succession de toitures à 2 versants de pentes différentes et à faîtages parallèles Utilisé pour les bâtiments industriels, le versant vitré de pente rapide étant exposé au Nord, l'autre étant en matériaux opaques

▣ Dessautage

Ouvrage consistant à sauter périodiquement une liaison à un ou plusieurs rangs déterminés d'une tourelle afin d'éviter une réduction excessive de la largeur des ardoises

▣ Déversée

Raccord de rive de pénétration recouvert par un solin ou une bande de filet en plomb

▣ Dévirure

Ouvrage consistant à relever les tuiles latéralement au droit d'une rive pour éloigner les eaux.

▣ Dôme

Comble à section verticale courbe dont la base est circulaire, elliptique

GLOSSAIRE COUVERTURE

L'équipe BAMBOU SAS se tient à votre disposition pour vous aider à étudier ses devis détaillés, la mise en œuvre proposée et à découvrir l'ensemble des matériaux dans ses locaux.

ou polygonale.

▣ Dormant

Partie fixe d'un châssis de toit.

▣ Dosse

Planche garnie d'écorce obtenue après le débitage d'un arbre.

▣ Doublage (rang de)

Rang d'ardoises posées en recouvrement sur un ouvrage de rive ,de faîtage ou d'arêtier.

▣ Doublis

Ouvrage exécuté au départ d'une couverture en ardoise ou en tuiles plates et consistant à placer sous les liaisons du premier rang de la couverture au moins un rang d'ardoises ou tuiles de hauteur réduite

▣ Ecaille

Ardoise dont la base est taillée en demi-cercle.

▣ Ecart de feu

Distance entre les pièces de bois d'une charpente et la paroi intérieure d'un conduit de fumée. Dans la Seine, cette distance est de 0,20 m pour les conduits de fumée desservant des appareils de plus de 20 thermies/heure.

▣ Echantignolle

Support et assise de la panne sur l'arbalétrier.

▣ Echarpe

Pièce de contreventement située dans un plan parallèle au plan de couverture et qui relie obliquement les pannes et les arbalétriers.

▣ Egout

Ligne basse d'un pan de couverture.

GLOSSAIRE COUVERTURE

L'équipe BAMBOU SAS se tient à votre disposition pour vous aider à étudier ses devis détaillés, la mise en œuvre proposée et à découvrir l'ensemble des matériaux dans ses locaux.

▯ Egout (bande d')

(voir [bande](#))

▯ Egout libre

Les eaux tombent du toit directement sur le sol. Les chevrons dépassent le mur de 0,5 à 0,6 m.

▯ Egout pendant

Les chevrons dépassent le mur de 0,5 à 0,6 m

▯ Egout retroussé

Comporte une deuxième sablière reliée aux chevrons par des coyaux.

▯ Egout simple

Les chevrons arasés au nu extérieur de la sablière reposent sur une corniche supportant chéneau et sablière.

▯ Embarrure

Garnissage au mortier ou en plâtre calfeutrant le vide entre les bords d'une faîtière et les tuiles de la couverture,

▯ Embase de pied de support

Petit godet en zinc fondu ou en bronze soudé sur l'entablement et destiné à recevoir le pied d'un support de gouttière anglaise.

▯ Emboîtement

Mode de jonction latérale des tuiles dans lequel les reliefs de l'élément recouvert s'engagent dans les dépressions de l'élément recouvrant

▯ Empannon

(voir [chevron](#))

▯ Encadrement (bande d')

(voir [bande à rabattre](#))

▯ Encuvement

partie du comble situé sous le niveau du sommet du gouttereau.

GLOSSAIRE COUVERTURE

L'équipe BAMBOU SAS se tient à votre disposition pour vous aider à étudier ses devis détaillés, la mise en œuvre proposée et à découvrir l'ensemble des matériaux dans ses locaux.

▯ Endroit (d'une ardoise)

Une ardoise est à l'endroit lorsque les biseaux sont apparents.

▯ Engravure

Rainure faite dans une maçonnerie pour y encasturer la bande de solin

▯ Entablement

Bandeau très important couronnant une façade, soit directement sous les combles, soit avant le retrait du dernier étage (attique)

▯ Entrait

Élément de ferme reliant le pied des arbalétriers

▯ Entrait retroussé

(voir [faux entrain](#))

▯ Entrevous

enduit de plafond entre solives

▯ Epaulement

Abattement d'un des angles de tête d'une ardoise

▯ >Epi

Motif qui orne le poinçon, peut être métallique ou en terre cuite

▯ Faîtage

Ligne de faîtage des eaux déterminée par l'intersection supérieure de deux pans alternés de couverture.

▯ Faîtage (bande de)

(voir [bande](#))

▯ Faîtage (couvre joint de)

(voir [couvre-joint](#))

▯ Faîteau

Faîtière normande en terre cuite en forme de dos d'âne ou ornement

GLOSSAIRE COUVERTURE

L'équipe BAMBOU SAS se tient à votre disposition pour vous aider à étudier ses devis détaillés, la mise en œuvre proposée et à découvrir l'ensemble des matériaux dans ses locaux.

métallique de faîtage.

▣ Faîtière

Sorte de tuile creuse qui recouvre le faîtage. Tuile faîtière, tuile comportant en partie haute un bourrelet servant de faîtière

▣ Fascine

Sacs de paille fixés sous les têtes d'échelle pour circuler dans certaines régions sur les couvertures en tuiles plates.

Faux-entrait

Elément horizontal de ferme situé plus haut que l'entrait et reliant les deux arbalétriers.

▣ Faux rang

En couverture ardoise voir [tranchis](#).

▣ Fendis

Ardoise étroite employée dans les noues et déversées.

▣ Feuille

Elément métallique mince de grande dimension façonné aux rives en vue de son utilisation dans la couverture.

▣ Filet

Garnissage en mortier recouvrant en partie le dernier rang de tuiles en tête de la couverture.

▣ Filet (bande de)

(voir [bande](#))

▣ Flamande

Trappe de tôle permettant l'accès du comble sur la toiture.

Dénomination d'un modèle d'ardoise

En Lorraine pour éclaircir une pièce intérieure, ouverture traversant le comble et terminée en toiture par une verrière

GLOSSAIRE COUVERTURE

L'équipe BAMBOU SAS se tient à votre disposition pour vous aider à étudier ses devis détaillés, la mise en œuvre proposée et à découvrir l'ensemble des matériaux dans ses locaux.

▣ Flamande (tuile)

Tuile ondulée dont la coupe transversale représente la forme d'un S allongé désignée dans le Nord par panne flamande,

▣ Flèche

Pavillon élancé

▣ Forme

Ouvrage portant la couverture et présentant les surface et les lignes extérieures de la couverture.

▣ Frise

pièce de bois largeur 105 - épaisseur 26 mm

▣ Fronton mobile

.Partie haute d'une garniture de rive en terre cuite.

▣ Gambardièrre (tuile)

Modèle de tuile concave transversalement dans le sens de la largeur

▣ Gauche (tuile)

Modèle de tuile simplement incurvée sur la moitié de sa largeur. Si cette incurvation est à gauche, la tuile est dite gauche à gauche. Dans l'autre cas elle est gauche à droite

▣ Génoise

Corniche d'entablement constitué par plusieurs rangs de tuiles romaines superposées de saillies différentes.

▣ Goutte (mur de) ou gouttereau

Mur situé sous l'égout.

▣ Gouttière à l'anglaise

Canal d'évacuation à rives de niveau reposant sur des supports à pied venant s'appliquer sur l'entablement sur lequel la gouttière doit être placée.

GLOSSAIRE COUVERTURE

L'équipe BAMBOU SAS se tient à votre disposition pour vous aider à étudier ses devis détaillés, la mise en œuvre proposée et à découvrir l'ensemble des matériaux dans ses locaux.

▣ Gouttière à double fond

Pour cacher le défaut d'aspect des gouttières à pente apparente, on place la gouttière anglaise dans un double fond où elle repose par ses bords.

▣ Gouttière havraise dite rouennaise ou nantaise

Canal d'évacuation reposant sur le versant et trouvant sa pente en se plaçant obliquement par rapport à l'égout; elle est supportée par des crochets en fer.

▣ Gouttière pendante

Petit canal d'évacuation d'eaux pluviales sans encaissement qui repose sur des crochets.

▣ Gradin

(voir [ressaut](#))

▣ Jambe de force

Pièce légèrement inclinée portant le faux entrain dans le cas d'un comble à encuvement.

▣ Jambette

Pièce oblique reliant l'entrain ou le faux entrain à l'arbalétrier.

▣ Jeu de liaison

En terme de couvreur "laisser à boire" veut dire ne pas serrer les liaisons dans les couvertures en ardoise.

▣ Jonction à développement carré (voir coulisseau)

Destiné à raccorder des recouvrements horizontaux ou de peu de pente de largeur supérieure à 0,40 m

▣ Jonction à plastron

Comme pour la jonction à développement carré pour le recouvrement supérieure à 0,40 m utilisé le plus souvent sur les cheminées, soit aux faîtages, soit aux banquettes de circulation.

▣ Jonction basse

Pour réunir au point bas des garnitures de rives en terre cuite.

GLOSSAIRE COUVERTURE

L'équipe BAMBOU SAS se tient à votre disposition pour vous aider à étudier ses devis détaillés, la mise en œuvre proposée et à découvrir l'ensemble des matériaux dans ses locaux.

▣ Jonction debout

Agrafure vertical et double entre les deux feuilles et disposée suivant la ligne de plus grande pente.

▣ Jouées

Partie de toiture verticale servant à protéger les versants latéraux d'une lucarne,

▣ Langue de chat

Système consistant à ne faire l'agrafure du bas de feuilles de zinc que sur la partie plate en l'arrêtant à 3 cm des reliefs.

▣ Lanterne

Partie ajourée d'un édifice soutenant le campanile

Pièces en terre cuite posées sur une tuile à douille pour cacher une sortie de tuyau

▣ Lanterneau

Partie de toiture en surélévation posée à cheval sur le faîtage. Sert à l'aération et à l'éclairage

▣ Larmier

Ensemble de pliures comprenant un pli en biseau et une pince.

▣ Latte

Pièce de bois de 70 à 80 cm sur laquelle on cloue les ardoises.

▣ Lattis

Constitué de liteaux, voliges ou lattes cloués sur le chevonnage et destinés à recevoir les ardoises.

▣ Liaison

Ligne visible où viennent se joindre les côtés de deux ardoises d'un

GLOSSAIRE COUVERTURE

L'équipe BAMBOU SAS se tient à votre disposition pour vous aider à étudier ses devis détaillés, la mise en œuvre proposée et à découvrir l'ensemble des matériaux dans ses locaux.

même rang.

▣ Lien de faîte

(voir [contre-fiche de contreventement](#)).

▣ Lierne

Pièce horizontale de contreventement parallèle, synonyme de lien.

▣ Ligne de bris

Ligne d'intersection formée par la rencontre du terrasson et du brisis, Cette ligne est souvent recouverte d'une forte moulure appelée membron.

▣ Lignolet

Rive de faîtage exécutée en ardoise et en dépassement de 5 cm environ sur le versant opposé.

▣ Liteau

Petite pièce de bois de 40 mm de largeur pour poser la couverture au crochet.

Support sur lequel sont posées les tuiles

▣ Lucarne

Construction recouvrant une baie ouverte sur un pan de couverture, le dessus est recouvert par un comble, les côtés forment les jouées.

▣ Main d'arrêt

Patte en zinc ou en cuivre clouée d'un côté sur l'encaissement et rabattue de l'autre sur la rive d'un chéneau. pour la maintenir sous la bride,

▣ Manchette de garantie

(voir [chemise de garantie](#))

▣ Mariage

Clou traversant 2 ardoises rendant ainsi la réparation difficile

GLOSSAIRE COUVERTURE

L'équipe BAMBOU SAS se tient à votre disposition pour vous aider à étudier ses devis détaillés, la mise en œuvre proposée et à découvrir l'ensemble des matériaux dans ses locaux.

▣ Membron

Forte moulure en bois recouvrant la ligne de bris d'un comble à la Mansard

▣ Membron de socle

Moulure de sapin placée à l'intérieur des ourlets de gouttière ou dans la moulure des mains-courantes pour empêcher la déformation du zinc

▣ Membron en zinc

Façonnés en zinc de différents profils de mains-courantes, moulurés, socles de chéneau, recouvrant les membrons en bois.

▣ Mitre

Pièce en terre cuite de couronnement de conduit de fumée de section rectangulaire en bas, circulaire en haut,

▣ Mitron

Pièce en terre cuite de couronnement de conduit de fumée de section circulaire

▣ Modèles carrés posés en diagonale

Couverture dans laquelle les ardoises sont posées en lignes horizontales, une des diagonales étant également horizontale, les rangs supérieurs chevauchant les rangs inférieurs les joints étant alternés.

▣ Moignon

Amorce de tuyau de descente soudé sur la gouttière ou le chéneau; il peut être cylindrique ou conique.

▣ Mouche

Morceau de zinc ou cuivre de petites dimensions que l'on interpose entre la tête de clou et la bande de plomb à fixer

▣ Nervure

Arêtier d'un dôme

GLOSSAIRE COUVERTURE

L'équipe BAMBOU SAS se tient à votre disposition pour vous aider à étudier ses devis détaillés, la mise en œuvre proposée et à découvrir l'ensemble des matériaux dans ses locaux.

▣ Nez

Petite pièce en zinc de forme triangulaire rassemblant à un nez soudée sur le tuyau pour l'empêcher de glisser verticalement dans ses supports.

▣ Nigoteau

Morceaux de tuiles plates coupées en biais.

▣ Nochère

Employé dans le Nord pour désigner une gouttière pendante.

▣ Noquet

Ouvrage métallique à relier destiné à raccorder la couverture En ardoises avec une pénétration contre un mur ou un tasseau,

▣ Noue

Ligne rentrante inclinée, droite ou courbe formée par l'intersection latérale de 2 pans de couverture; c'est avec l'égout; la ligne de couverture qui reçoit le plus d'eau,

▣ Noue à agrafures

Noue dont les rives latérales sont raccordées à la couverture par des agrafures

▣ Noue à crémaillère

Noue ne comportant aucune agrafure biaise et constituée par une série d'éléments placés perpendiculairement au sens des travées et dans le bas de celles-ci.

▣ Noue à recouvrement

Noue dont les rives latérales ou transversales se raccordent par recouvrement avec bande d'agrafure soudée.

▣ Noue à ressauts

Noue dont les rives latérales et transversales sont assemblées par relief

GLOSSAIRE COUVERTURE

L'équipe BAMBOU SAS se tient à votre disposition pour vous aider à étudier ses devis détaillés, la mise en œuvre proposée et à découvrir l'ensemble des matériaux dans ses locaux.

et larmier. Cette noue n'est établie que sur la couverture à ressaut.

▣ Noue à tasseau

Noue constituée par deux éléments séparés par un tasseau.

▣ Noue encaissée

Noue dont les rives latérales sont raccordées avec la couverture au moyen d'un relief et d'un larmier

▣ Nouette

Tuile spéciale de noue utilisée en Normandie.

▣ Œil de bœuf

Nom ancien des chatières en terre cuite, fenêtre ronde ou ovale dans un dôme, pignon ou comble.

▣ Ogive

Ardoise taillée à la base en forme d'ogive

▣ Ourlet

Boudin bordant la rive extérieure des gouttières et bandes de recouvrement.

▣ Ourlet rechassé

Ourlet accompagné d'un relia droit.

▣ Ourne

Largeur d'ardoises que pose le couvreur sans se déplacer latéralement.

▣ Outeau

Petite lucarne en ardoises destinée à l'aération des combles,

▣ Panne

Pièce horizontale portant les chevrons. Dans le Nord nom donné aux tuiles mécaniques de section transversale en forme d'S et portant en haut un crochet d'attache.

GLOSSAIRE COUVERTURE

L'équipe BAMBOU SAS se tient à votre disposition pour vous aider à étudier ses devis détaillés, la mise en œuvre proposée et à découvrir l'ensemble des matériaux dans ses locaux.

▣ Panne faîtière

panne supérieure sous le faîtage.

▣ Panneton

Petits appendices saillants sous les tuiles et percés d'un trou dans lequel on passe un fil métallique que l'on attache aux lattes ou aux chevrons.

▣ Pannetonnage

Opération consistant à attacher par dessous les tuiles d'une couverture exposée à de grands vents.

▣ Parement

Garnissage en mortier ou en plâtre analogue à l'embarrure mais situé sur une rive verticale.

▣ Papier isolant double

Couche protectrice composée de 2 feuilles de papier au bisulfite collées entre elles par un enduit d'asphalte ou de goudron.

▣ Passant

Chevron passant, qui dépasse la sablière et se prolonge en porte à faux pour supporter la queue de vache.

▣ Passe-chevron

Crochet de couverture en ardoises comportant une pointe utilisée lorsque la place d'un crochet tombe devant un chevron

▣ Passe-corde

Sert au passage des cordes d'échafaudage, genre de chatière

▣ Patte

Accessoire métallique destiné à maintenir par ses rives un ouvrage de couverture

▣ Patte à feuille

Pour maintenir chaque feuille de zinc par le haut, on cloue 2 pattes sur le voligeage et on rabat dans la pince du haut des feuilles. Une troisième patte peut également être soudée sur la feuille et clouée sur le voligeage pour les pentes supérieures à 1,75%, largeur 0,05 largeur 0,05, longueur

GLOSSAIRE COUVERTURE

L'équipe BAMBOU SAS se tient à votre disposition pour vous aider à étudier ses devis détaillés, la mise en œuvre proposée et à découvrir l'ensemble des matériaux dans ses locaux.

12 à 13 cm₀

▣ Patte à tasseau

Utilisée dans la couverture à tasseau, bandelettes de 4 centimètres de largeur, de longueur variable, suivant les tasseaux, placées sur ceux-ci et clouées en leurs milieux, rabattus pour maintenir les reliefs des feuilles

▣ Patte d'oie

Pièces soudées en bout de couvre-joint s'amortissant sous une agrafure ou contre une saillie de moins de 4 cm de haut

▣ Pavillon

Comble à 4 faces détaché des combles principaux d'une toiture.

▣ Pavillon (comble de)

Comble à versants multiples de forme pyramidale

▣ Pénétration

Ligne de comble formée par l'intersection d'un ouvrage traversant (maçonnerie, charpente, tuyauterie. ...),

▣ Piedroit

Petit chéneau placé derrière un mur ou une souche.

▣ Pince à biseau

Pince à l'intérieur d'un relief.

▣ Pince plate

Pli rabattu à la batte sur le zinc

▣ Pince rechassée

Pince à l'extérieur d'un relief.

▣ Plate-forme

Toiture plate à très faible pente.

GLOSSAIRE COUVERTURE

L'équipe BAMBOU SAS se tient à votre disposition pour vous aider à étudier ses devis détaillés, la mise en œuvre proposée et à découvrir l'ensemble des matériaux dans ses locaux.

▣ Plate-forme à gradins

Succession de plates-formes échelonnées.

▣ Point lacé

Mode de pose des tuiles romaines consistant à placer les tuiles de courant par-dessus les tuiles de dessus du rang inférieur

▣ Poivrière

Guérite en maçonnerie de forme ronde à toit conique employée à l'origine dans les fortifications.

▣ Poinçon

Point de rencontre soit du laitage et des arêtières entre eux, soit des arêtières entre eux lorsqu'il n'y a pas de faitage

▣ Pontet

Petite bride en zinc ou en cuivre soudée en deux points sur le recouvrement de l'entablement et destinée à maintenir le pied de support d'une gouttière anglaise.

▣ Potelet

Pièce verticale reliant l'entrait ou le faux entrait à l'arbalétrier

▣ Pureau

Partie visible des éléments d'une couverture en ardoise ou en tuiles, s'emploie également pour désigner la hauteur de cette partie, c'est aussi la distance de bord supérieur à bord supérieur des liteaux dans la couverture

▣ Pureau découpé

Couverture dans laquelle les ardoises sont posées d'une manière identique au pureau entier, la partie visible de chaque ardoise étant découpée, soit en écaille, soit en ogive échancrée, soit en losange, soit en toute autre forme.

▣ Pureau décroissant

qui va en diminuant, utilisé dans la dernière travée d'une tourelle.

GLOSSAIRE COUVERTURE

L'équipe BAMBOU SAS se tient à votre disposition pour vous aider à étudier ses devis détaillés, la mise en œuvre proposée et à découvrir l'ensemble des matériaux dans ses locaux.

▣ Pureau développé
(couverture à)

Couverture dans laquelle les ardoises sont posées en lignes horizontales, deux rangs étant superposés de manière que les ardoises du rang de dessus forment couvre-joint sur les ardoises du rang du dessous.

▣ Pureau entier (couverture à)

Couverture dans laquelle les ardoises sont posées en lignes horizontales les rangs supérieurs chevauchant les rangs inférieurs, les joints étant alternés

▣ Queue de vache

Saillie de toit qui se trouve à l'égout d'un pan de couverture pour protéger les façades et toutes les saillies qu'elles comportent

▣ Rabattre (bande à)

(voir [bande](#))

▣ Rampant

Longueur du versant.

▣ Rang

Ardoises posées côte à côte horizontalement.

▣ Rang de doublage

rang d'ardoises ou de tuiles posées en recouvrement sur un ouvrage de rive, de faîtage ou d'arêtier.

▣ Recouvrement

Distance entre le chef de base et le chef de tête de l'ardoise placée sous la liaison, c'est la partie de l'ardoise qui ne reçoit jamais d'eau directement et qui est recouverte d'au moins 2 épaisseurs d'ardoises. Même définition pour la couverture en tuiles

▣ Reringot ou rejingot

Partie supérieure de la pièce d'appui d'une Fenêtre

Relief

Partie d'un ouvrage venant se relever contre un tasseau, un mur, une

GLOSSAIRE COUVERTURE

L'équipe BAMBOU SAS se tient à votre disposition pour vous aider à étudier ses devis détaillés, la mise en œuvre proposée et à découvrir l'ensemble des matériaux dans ses locaux.

pénétration.

▣ Ressaut

Appelé dans certaines régions GRADIN. dénivellation destinée à remplacer, par relief et larmier, l'agrafure ou le recouvrement d'une couverture de trop faible pente.

▣ Rive (bande de)

(voir [bande](#))

▣ Rives de tête

Ligne située à la partie haute d'un pan de couverture.

▣ Rives latérales

Ligne limitant un pan de couverture sur ses côtés

▣ Rotonde

Toiture circulaire concave ou convexe avec laitage.

▣ Ruellée

Bourrelet de mortier ou de plâtre de section trapézoïdale terminant la couverture sur une rive isolée

▣ Sablière

Pièce horizontale posée sur le gouttereau et sur laquelle s'appuient les pieds des chevrons ou d'autres éléments de support.

▣ Saillie de rive

Saillie de toit située sur les rives des combles pour protéger les murs et toutes les saillies qu'ils comportent

▣ Sauton

Tuile plate ou ardoise étroite de remplissage ne comportant pas de liaison; ardoise dont la largeur doit être réduite pour terminer un rang

▣ Schuppens

Ardoises d'un usage fréquent en Allemagne et un peu en Alsace.

GLOSSAIRE COUVERTURE

L'équipe BAMBOU SAS se tient à votre disposition pour vous aider à étudier ses devis détaillés, la mise en œuvre proposée et à découvrir l'ensemble des matériaux dans ses locaux.

▣ Sécurité

ou recouvrement.

▣ Selle

Chapeau en terre cuite en bouts de 0,50 m pour couvrir un mur à deux égouts.

▣ Shake

Comble dissymétrique ayant un versant couvert, à forte pente, exposé au Nord, et un autre de pente plus faible couvert on matériaux opaques.

▣ Shed

Tuile comportant un bourrelet et un larmier à la partie supérieure pour former faîtage.

▣ Shingle

(voir [bardeau](#))

▣ Solin

Garnissage on mortier ou en plâtre ou forme de talus recoupé du côté de la tuile et s'amortissant sur la paroi du mur ou de la pénétration.

▣ Solin (bande de)

(voir [bande](#)>

▣ Sous-faîte

(voir [lierne](#))

▣ Talon

Ouvrage métallique terminant un couvre-joint à sa partie inférieure ou une bande du côté libre

Saillie à la lace inférieure des tuiles et servant à l'accrochage

GLOSSAIRE COUVERTURE

L'équipe BAMBOU SAS se tient à votre disposition pour vous aider à étudier ses devis détaillés, la mise en œuvre proposée et à découvrir l'ensemble des matériaux dans ses locaux.

▣ Tasseau

Barre de bois de section trapézoïdale séparant les travées ou placée à cheval sur les lignes de faitage ou d'arêtier; dans ce dernier cas, le tasseau est évidé à la sous-face.

▣ Tasseau à zinc

Peut également être placé dans une noue à tasseau

▣ Tavaillon

. (voir bardeau)

▣ Tegulae ou tegolé

Ancienne tuile romaine creuse se plaçant dessous, celle de dessus étant la canali.

▣ Terrasson

Partie supérieure d'un comble à la Mansard

▣ Tête

Ouvrage métallique terminant un couvre-joint à sa partie supérieure ou une bande du côté de la pénétration

▣ Tête bec de cane

Collerette en zinc soudée sur la tête du couvre-joint s'amortissant sur une agrafure ou contre une saillie de moins de 4 cm de hauteur, remplacé maintenant par la patte d'oie

▣ Tiercine

Tuile plate tranchée dans le sens de la longueur

▣ Tige de botte

(voir tuile romaine)

▣ Toiture

Partie supérieure d'un bâtiment servant principalement à l'abriter, se compose de la charpente et de la couverture,

GLOSSAIRE COUVERTURE

L'équipe BAMBOU SAS se tient à votre disposition pour vous aider à étudier ses devis détaillés, la mise en œuvre proposée et à découvrir l'ensemble des matériaux dans ses locaux.

▣ Trait-carré (battre le)

Opération de traçage consistant à marquer une perpendiculaire à l'horizontale qui est généralement la ligne d'égout.

▣ Tranchis

Coupe sur une tuile ou une ardoise ligne déterminée par le raccord entre les ardoises des versants et celles de la noue. égout en tranchis ou Faux-rangs, la rive biaise vers laquelle l'eau se précipite Si son inclinaison est inférieure à 20° par rapport à un plan vertical.

tranchis biais, ou tranchis ou rive en tranchis, Si son inclinaison est supérieure à 20°.

▣ Trappe d'accès

Ouvrage permettant l'accès sur la couverture.

▣ Travée de couverture

Espace compris entre deux tasseaux ou entre un tasseau et une rive

▣ Trop-plein

Dispositif placé sur les chéneaux et assurant leur débordement éventuel vers l'extérieur de la construction en cas d'obstruction ou d'insuffisance momentanée des dispositifs d'évacuation normaux.

▣ Tuile

Élément de couverture en terre cuite ou en ciment

▣ Tuile canal

(voir tuile romane)

▣ Tuiles cannelées

Comme la tuile à côte, mais celle-ci adoucie par des cannelures sur les arêtes de la côte médiane.

▣ Tuile chaperon

Tuiles spéciales pour couvrir un mur à un ou deux égouts~ le bourrelet du chaperon se comportant comme un faitage

GLOSSAIRE COUVERTURE

L'équipe BAMBOU SAS se tient à votre disposition pour vous aider à étudier ses devis détaillés, la mise en œuvre proposée et à découvrir l'ensemble des matériaux dans ses locaux.

▣ Tuiles à côtes

Comportant une cote en saillie dans l'axe,

▣ Tuile de courant

(voir [tuile romaine](#))

▣ Tuile courtois

Inventée en 1840 avant la tuile à emboîtement, tuiles placées en diagonale avec reliefs sur les rives hautes,

▣ Tuile creuse

(voir [tuile romaine](#))

▣ Tuile de dessus

(voir [tuile romaine](#))

▣ Tuile à douille

Tuile ayant une douille cylindrique pour le passage des tuyaux, sur laquelle on place une lanterne.

▣ Tuile écaille

Tuile plate dont la rive inférieure est découpée.

▣ Tuile à emboîtement

Tuile mécanique pourvue sur les bords d'emboîtement.

▣ Tuile de Bourgogne

(voir [tuile plate](#))

▣ Tuiles grecques

2 formes de tuile : 1 tuile plate pour la couche inférieure et une tuile de dessus on forme de couvre-joint en V renversé.

▣ Tuiles losangées

Comportant un losange en saillie au centre, Synonyme de tuile Romane.

GLOSSAIRE COUVERTURE

L'équipe BAMBOU SAS se tient à votre disposition pour vous aider à étudier ses devis détaillés, la mise en œuvre proposée et à découvrir l'ensemble des matériaux dans ses locaux.

▣ Tuile méridionale

Synonyme de tuile romane

▣ Tuile pendante

Tuile bombée dessus dans le sens de la longueur

▣ Tuile plate

Tuile plane de forme quasi rectangulaire; dans la région de Marseille tuile à emboîtement

▣ Tuile romaine

Appelée encore tuile canal ou tige de botte, tuile creuse, tuile ronde, employée dans le Midi, les tuiles de dessous étant dites tuiles de courant, les autres, tuiles de dessus

▣ Tuile romane

Tuile ayant l'apparence de tuiles romaines mais présentant des emboîtements comme la tuile mécanique.

▣ Tuile ronde

(voir tuile romane)

▣ Tuile tempête

Tuile à emboîtement simple comportant 2 talons et un trou de fixation.

▣ Tuile en verre

pour éclairer les combles, tuiles ayant les mêmes dimensions que les autres tuiles de la couverture,

▣ Tuyau de descente pluviale

Canalisation verticale servant à évacuer les eaux de pluie.

▣ Ventrière

Nom donné dans le nord aux pannes de charpente

▣ Versant

Pan de couverture limité en tête par un faîtage ou une rive de tête, dans

GLOSSAIRE COUVERTURE

L'équipe BAMBOU SAS se tient à votre disposition pour vous aider à étudier ses devis détaillés, la mise en œuvre proposée et à découvrir l'ensemble des matériaux dans ses locaux.

le bas par un égout et sur les côtés par les rives, arêtières ou noues

▣ Voligeage

Aire constituée par des voliges clouées sur les chevrons et destinée à recevoir les matériaux de couverture